




Снегоотбрасыватель Husqvarna ST 124

Компактный высокопроизводительный снегоотбрасыватель Husqvarna ST 124 создан специально для расчистки подъездных и пешеходных дорожек от снега. Эффективная двухступенчатая система уборки снега позволяет отбрасывать его на дальнейе расстояние. Изменение направления раструба быстро и легко производится с помощью рычага с панели управления. Повышенная маневренность и мощный двигатель с электрическим запуском помогут Вам с легкостью справиться с результатами обильных снегопадов. Рабочая ширина 61 см.



Электрический стартер

Подключите к источнику питания и запустите двигатель нажатием кнопки. Теплый двигатель легко заводится пусковой рукояткой.



Трансмиссия с фрикционными дисками

Для простой регулировки скорости в зависимости от окружающих условий.

Двухступенчатая система

Снег подается под кожух шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через раструб.



Прочный кожух шнека

Для уверенной эксплуатации, эффективной очистки и продолжительного срока службы.



ОСОБЕННОСТИ

- Двухступенчатая система для эффективной расчистки снега
- Friction disc transmission for easy speed changes
- Easy cold start, thanks to electric starter
- Robust auger housing for sturdy operation
- Контроль за горизонтальным уровнем направления раструба.
- Стальной раструб
- Сварная крыльчатка с тремя лопастями

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Источник питания/топливо	Petrol
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	92986 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	78472 г
Диаметр шнека	30.5 см
Габаритная ширина машины	60.96 см
Диаметр крыльчатки	12 дюйм
Масса	78.5 кг
Рабочая ширина	61 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	212 см ³
Engine brand	Husqvarna
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Производитель двигателя	Husqvarna
Модель двигателя	Husqvarna
Количество передач, движение вперед	4
Количество передач, движение назад	1
Тип трансмиссии	Фрикционный диск
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип системы очистки	Двухступенчатая
Система привода	Friction Disc
Электрический запуск	Опционально
Регулировка высоты рукоятки	Нет
Фары	Нет
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	490 г/кВт·ч
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Высота упаковки	810 мм
Длина упаковки	890 мм
Объем упаковки	483 дм ³
Ширина упаковки	670 мм
Количество товаров в упаковке	1
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	98 дБ(А)
Измерение уровня шума	105 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	105 дБ(А)